

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** Remont drogi powiatowej nr 1768S Łany Wielkie-Zabrodzie w km 7+067 do 10+636

Adres: Łany Wielkie

Kody CPV:

**Inwestor:** Powiatowy Zarząd Dróg  
Sienkiewicza 34  
42-440 Zawiercie

**Wykonawca:**

Sporządził:

Sprawił:

Data opracowania: 18.08.2016

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. 3,569	km km	3,569	3,569
2		Naprawa nawierzchni drogi			
2.1	AT 3/101/1	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ci cie na gł boko do 5' cm 16	m m	16,000	16,000
2.2	AT 3/102/4	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchnia gr.10cm KROTNO 0,2 3569*5,5	m2 m2	19 629,500	19 629,500
2.3	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe wiazaca 3569*5,5	m2 m2	19 629,500	19 629,500
2.4	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wi ca o grubo ci po zag szczeniu 4 cm 3569*5,5	m2 m2	19 629,500	19 629,500
2.5	KNR 2-31 0310-0200	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wi ca o grubo ci po zag szczeniu - za ka dy dalszy 1 cm krotnosc 2 3569*5,5	m2 m2	19 629,500	19 629,500
2.6	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe scieralna 3569*5,5	m2 m2	19 629,500	19 629,500
2.7	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieralna o grubo ci po zag szczeniu 3 cm 3569*5,5	m2 m2	19 629,500	19 629,500
2.8	KNR 2-31 0310-0600	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieralna o grubo ci po zag szczeniu - za ka dy dalszy 1 cm 3569*5,5	m2 m2	19 629,500	19 629,500
3		Naprawa poboczy			
3.1	KNR 2-31 1402-0500	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - cinanie o grubo ci 10 cm 3569*0,75*2	m2 m2	5 353,500	5 353,500
3.2	KNR 2-31 0204-0500	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubo warstwy po uwałowaniu 7 cm 3569*0,75*2	m2 m2	5 353,500	5 353,500
3.3	KNR 2-31 0204-0600	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubo warstwy po uwałowaniu-za ka dy dalszy 1 cm KROTNO 8 3569*0,75*2	m2 m2	5 353,500	5 353,500
3.4	KNR 2-31 1002-0200	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsj asfaltow przy u yciu gysu kamiennego frakcji 8-12. Ilo kruszywa 10,0 dm3/m2 3569*0,75*2	m2 m2	5 353,500	5 353,500