

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja " Przebudowa drogi powiatowej 1772 S Kidów - Przychody "
II odcinki

Adres:

Kody CPV:

Inwestor: PZD w Zawierciu
Sienkiewicza 34
42-200 Zawiercie

Wykonawca:

Sporz. dził:

Sprawdził:

Data opracowania: luty 2018

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze Droga powiatowa nr 1772S od miejscowości Kidów do miejscowości Przychody (odcinek I od 0+0 do 0+526, odcinek II od 1+00 do 1+500)			
2		Naprawa nawierzchni			
2.1	AT 3/101/1	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głąbokość do 5 cm 4*6	m m	24,000	24,000
2.2	AT 3/102/4	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km, (OBWÓD DROGOWY) nawierzchnia gr.10cm KROTNO 0,2 (526+500)*5,0	m2 m2	5 130,000	5 130,000
2.3	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwą wyrównującą (526+500)*5,0	m2 m2	5 130,000	5 130,000
2.4	KNR 2-31 0110-0100	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłociowych. Mieszanki o lepkości asfaltowej. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (526+500)*5,0	m2 m2	5 130,000	5 130,000
2.5	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwą wiążącą (526+500)*5,0	m2 m2	5 130,000	5 130,000
2.6	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm (526+500)*5,0	m2 m2	5 130,000	5 130,000
2.7	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwą cieralną (526+500)*5,0	m2 m2	5 130,000	5 130,000
2.8	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm (526+500)*5,0	m2 m2	5 130,000	5 130,000
2.9	KNR 2-31 0310-0600	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm (526+500)*5,0	m2 m2	5 130,000	5 130,000
3		Pobocza			
3.1	KNR 2-31 1402-0500	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - cięcie o grubości 10 cm 1026*0,75*2	m2 m2	1 539,000	1 539,000
3.2	KNR 2-31 0204-0300	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm 1026*0,75*2	m2 m2	1 539,000	1 539,000
3.3	KNR 2-31 0204-0600	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm KROTNO 5 1026*0,75*2	m2 m2	1 539,000	1 539,000
3.4	KNR 2-31 1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - analogia - emulsja kationowa wolnorozpadowa z obsypką kruszywem frakcji 4 mm - analogia pobocza 1026*0,75*2	m2 m2	1 539,000	1 539,000
4		Roboty pozostałe			
4.1	kalkulacja indywidualna	wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na okres prac 1	kpl. kpl.	1,000	1,000