

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Remont drogi powiatowej nr 1760 S Wola Libertowska- Zamiechówka w km 0+000 do 2+066

Adres: Wola Libertowska- Zamiechówka
Zarnowiec

Kody CPV:

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu
Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawił:

Data opracowania: 15.10.2018

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Remont drogi powiatowej nr 1760 S Wola Libertowska- Zamiechówka w km 0+000 do 2+066			
1.1	AT 3/101/1	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ci cie na gł boko do 5' cm 4,6+4	m m	8,600	8,600
1.2	AT 3/102/4	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchnia gr.10cm KROTNO 0,4 4,6*250+616*4,2	m2 m2	3 737,200	3 737,200
1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zag szczenie podto a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 1200*4	m2 m2	4 800,000	4 800,000
1.4	KNR 2-31 0107-0100	Wyrównanie istniej cej podbudowy tłuczniem sortowanym. Zag szczenie mechaniczne. rednia grubo warstwy po zag szczeniu do 10 cm 1200*4*0,1	m3 m3	480,000	480,000
1.5	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe wyrównawcz 250*4,6+616*4,2+1200*4	m2 m2	8 537,200	8 537,200
1.6	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wyrównawcza o grubo ci po zag szczeniu 4 cm KR 3-4 250*4,6+616*4,2+1200*4	m2 m2	8 537,200	8 537,200
1.7	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe cieraln 250*4,6+616*4,2+1200*4	m2 m2	8 537,200	8 537,200
1.8	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wi ca o grubo ci po zag szczeniu 4 cm 250*4,6+616*4,2+1200*4	m2 m2	8 537,200	8 537,200
1.9	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe cieraln 250*4,6+616*4,2+1200*4	m2 m2	8 537,200	8 537,200
1.10	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieralna o grubo ci po zag szczeniu 3 cm KR 3-4 250*4,6+616*4,2+1200*4	m2 m2	8 537,200	8 537,200
1.11	KNR 2-31 0310-0600	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieralna o grubo ci po zag szczeniu - za ka dy dalszy 1 cm KROTNO 2 250*4,6+616*4,2+1200*4	m2 m2	8 537,200	8 537,200