

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Remont drogi powiatowej nr 1757 S Koryczany - Kąpień w km 0+000 do 0+760

Adres: Koryczany Kąpień
Koryczany Kąpień

Kody CPV:

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu
Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawił:

Data opracowania: 15.03.2019

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Remont drogi powiatowej nr 1757 S Koryczany - K pie w km 0+000 do 0+760			
1.1	AT 3/101/1	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ci cie na gł boko do 5' cm 5,5+5,5	m m	11,000	11,000
1.2	AT 3/102/4	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchnia gr.10cm KROTNO 0,3 3,3*760	m2 m2	2 508,000	2 508,000
1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zag szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 3,3*250	m2 m2	825,000	825,000
1.4	KNR 2-31 0107-0100	Wyrównanie istniej cej podbudowy tłuczniem sortowanym. Zag szczenie mechaniczne. rednia grubo warstwy po zag szczeniu do 10 cm (250*3,3)*0,1	m3 m3	82,500	82,500
1.5	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe wyrównawcz 760*3,3	m2 m2	2 508,000	2 508,000
1.6	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wi ca o grubo ci po zag szczeniu 4 cm 760*3,3	m2 m2	2 508,000	2 508,000
1.7	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwe cieraIn 760*3,3	m2 m2	2 508,000	2 508,000
1.8	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieraIna o grubo ci po zag szczeniu 3 cm KR 3-4 760*3,3	m2 m2	2 508,000	2 508,000
1.9	KNR 2-31 0310-0600	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa cieraIna o grubo ci po zag szczeniu - za ka dy dalszy 2 cm 760*3,3	m2 m2	2 508,000	2 508,000
1.10		Pobocza			
1.10.1	KNR 2-31 1402-0500	Naprawy poboczny wykonywane mechanicznie - cinanie o grubo ci 10 cm 760*0,5*2	m2 m2	760,000	760,000
1.10.2	KNR 2-31 0204-0300	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubo warstwy po uwałowaniu 10 cm 760	m2 m2	760,000	760,000
1.10.3	KNR 2-31 0204-0600	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubo warstwy po uwałowaniu-za ka dy dalszy 1 cm KROTNO 5 760	m2 m2	760,000	760,000
1.10.4	KNR 2-31 1004-0700	Skropienie dwukrotne nawierzchni drogowych asfaltem - analogia - emulsj z obsypk kruszywem frakcji 4 mm przy u yciu remontera ci nieniowego typu Patcher (lub podobny) Nale y stosowa kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe typu C69B3 PU lub podobne , odpowiadaj ce Polskiej Normie PN-EN 13808:2010 . 760	m2 m2	760,000	760,000