

## Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót  | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|-------|-------|-------|
| <b>1 Element</b>   |       |       |       |
| <b>2 Zawada Zawadka - remont nawierzchni drogi</b>   |       |       |       |
| 2.1 KNR 231/107/1<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10·cm - tu tłuczeń od 0-25 mm odcinkowo        | 286   | 0,50  | m3    |
| 2.2 KNR 231/1004/7<br>Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem   | 5 500 | 2,00  | m2    |
| 2.3 KNR 231/310/1<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm   | 5 500 |       | m2    |
| 2.4 KNR 231/310/5<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ściernalna o grubości 3·cm  | 5 500 |       | m2    |
| 2.5 KNR 231/310/6<br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy   | 5 500 |       | m2    |
| 2.6 KNR 231/107/1<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10·cm - uzupełnienie poboczy z frakcji 0-10 mm | 110   |       | m3    |